











Art. cod. 01046

Descrizione / Description / Description
Capsula giara ø110
Jar capsule ø110
Capsule ø110 par pot

 SEZIONE A-A
SECTION A-A

 Finitura esterna lucida
Glossy exterior finish
Finition extérieure brillante

Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques

					
Tipo filetto	Passo filetto (mm)	N° Principi filetto	Sigillo di garanzia	Materiale	Peso (g)
Thread type	Thread pitch (mm)	N° Thread starts	Tamper evident	Material	Weight (g)
Type filet	Pass de filet (mm)	N° Pass de vis filet	Inviolabilité	Matière	Poids (g)
-	5,0	1	No/no/non		17,5 ±0,50


Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
60x40 H:33,5	PE Food contact	240	2880	120x80 H:112



Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.

Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.

Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.

Temperatura / Temperature / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Umidity / Umidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.

Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.

Stocker les produits à température ambiante (20°C±5) pendant 48 heures avant l'utilisation sur la machine d'emballage.